

Bf & F

Fotocélulas sincronizadas de superficie (BF, FE); de metal antivandálico (FEP); empotrable (FI).

Características técnicas:

- **inmunes a las perturbaciones causadas por los rayos solares**
- las versiones de superficie pueden instalarse en la pared, sin tener que hacer agujeros o canaletas
- **frente de policarbonato resistente:** máxima duración y resistencia a los golpes.

- **seguridad máxima:** para evitar fenómenos de reflexión con objetos cercanos, se han previsto dos niveles de alcance: uno estándar de 15 metros y uno de 30 metros



Código	Descripción	Uds./paquete
BF	par de fotocélulas de superficie	1
FE	par de fotocélulas de superficie	1
FEP	par de fotocélulas de superficie de metal antivandálico	1
FI	par de fotocélulas empotrable orientable	1

Características técnicas

	alcance	alimentación	absorción	portata relè	grado de protección (IP)	temperatura de funcionamiento	dimensiones	peso
BF	15m; 30m (con puente contado)	12 ÷ 24Vac-dc	Rx 20mA - Tx 35mA	máx. 500mA y 48V	54	-20°C + 55°C	54x84x27 mm	46g
FE							77x64x32 mm	61g
FEP							77x64x38 mm	228g
FI	15-30m (hasta 100m con lente LE)						77x64x80 mm	73g

Sel

Selectores de llave personalizada (10 códigos).

Dos versiones:

- **de superficie (SELE)** caja de metal antivandálico: fiabilidad y seguridad, evita posibles alteraciones y daños de efracción

- **empotrable (SELI)** los selectores empotrables son seguros y resistentes: todos los componentes eléctricos y mecánicos se encuentran dentro de una caja metálica empotrada, al ras de la pared, compatible con las cajas estándares empotrables de 60mm de diámetro.



Código	Descripción	Uds./paquete
SELE	selector de superficie	1
SELI	selector empotrable	1

Bf, F, Sel accesorios

Accesorios



Código	Descripción	Uds./paquete
CHS	llave neutra	1



Código	Descripción	Uds./paquete
CPI	caja de plástico a aplicar en la pared	20



Código	Descripción	Uds./paquete
LE	lente para FI, aumenta el alcance hasta 100m (si se aplica tanto en un transmisor como en un receptor)	1



Código	Descripción	Uds./paquete
PO	soporte	4



Código	Descripción	Uds./paquete
PCB	placa de cimentación para COF, COB y COS	4

Código	Descripción	Uds./paquete
COS	columna de aluminio pintado de altura 1000mm para FE, FEP y SELE	2
COF	columna de aluminio pintado de altura 500mm para FE y FEP	2
COB	columna de aluminio pintado de altura 500mm para BF	2

